


HES26C-2G 系列

24+2G口千兆机架式非网管型工业以太网交换机

特性

- 最大提供24个10/100Mbps电口，最多支持10个100Mbps光纤端口
- 最大支持2个1000Mbps RJ45/SFP Combo接口
- 120~370VDC或85~264VAC电源输入
- 100%烧机测试
- 坚固的金属外壳，IP40防护等级



概述

HES26C-2G系列千兆机架式非网管型工业以太网交换机配有24个10/100Mbps电口，2个1000Mbps RJ45/SFP Combo接口，最多支持4个100Mbps光口，光纤端口可选择SC、ST、FC三种方式。HES26C-2G系列工业以太网交换机提供120~370VDC或85~264VAC二种方式电源输入。该系列产品能够在严苛的工业环境提供强大信息传输。

规格

技术指标	
IEEE标准	802.3、802.3u、802.3ab、802.3x
交换方式	存储转发
MAC地址	8K
流控	全双工流控，半双工背压控制
协议	CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Direct)
接口	
RJ45接口	10/100BaseT (X) 或 10/100/1000BaseT (X) 自动侦测
光纤接口	100BaseFX (SC/ST接头) 和可选的 1000BaseSFP
SFP模块	1000Base-LX 2 SFP
LED指示灯	电源，端口状态，10/100M (端口)，1000M (COMBO)
电源	
高压范围	120V~370VDC; 85V~264VAC
接口	栅板式接线端子
机械特性	
包装	IP40保护，金属外壳
尺寸(W×H×D)	443×44×260mm
安装方式	19" 机架式安装

光纤接头		
100BaseFX	多模	单模
距离	2km, 1310nm(62.5/125μm)	20km, 1310nm(9/125μm)
最小TX输出	-20dBm	-15dBm
最大TX输出	-10dBm	-8dBm
RX灵敏度	<-32dBm	<-32dBm
1000Base-LX	单模	
距离	20km, 1310nm(9/125μm)	
最小TX输出	-8dBm	
最大TX输出	-2dBm	
RX灵敏度	<-24dBm	
工作环境		
操作温度	-40°C~+75°C(宽温型号)	
存储温度	-40°C~85°C	
相对湿度	5~95°C	
通过认证		
EMI	FCC Part 15. CISPR(EN55022) class A	
EMS	EN61000-4-2(ESD), 等级3 EN61000-4-3(RS), 等级3 EN61000-4-4(EFT), 等级3 EN61000-4-5(Surge), 等级3 EN61000-4-6(CS), 等级3 EN 61000-4-11, 等级3 CISPR 22 Radiated, 等级3 CISPR 22 Conducted, 等级3 ANSIC63.4, 等级3	
自由跌落	IEC60068-2-32	
冲击	IEC60068-2-27	
振动	IEC60068-2-6	
通过认证		
产品质保期	3年	

订购信息

HES26C-2G-VHW	机架式安装非网管型, 24个百兆电口, 2个千兆combo接口, 工业宽温型-40°C~+75°C, 电源电压120~370VDC或85~264VA
HES26C-2G-2SC-VHW	机架式安装非网管型, 22个百兆电口, 2个百兆光口, 2个千兆combo接口, 2公里, 多模双纤, SC接口, 工业宽温型-40°C~+75°C, 电源电压120~370VDC或85~264VAC
HES26C-2G-2SSC-VHW	机架式安装非网管型, 22个百兆电口, 2个百兆光口, 2个千兆combo接口, 20公里, 单模双纤, SC接口, 工业宽温型-40°C~+75°C, 电源电压120~370VDC或85~264VAC

HES26C-2G-4SC-VHW	机架式安装非网管型，20个百兆电口，4个百兆光口，2个千兆combo接口，2公里，多模双纤，SC接口，工业宽温型-40°C~+75°C，电源电压120~370VDC或85~264VAC
HES26C-2G-4SSC-VHW	机架式安装非网管型，20个百兆电口，4个百兆光口，2个千兆combo接口，20公里，单模双纤，SC接口，工业宽温型-40°C~+75°C，电源电压120~370VDC或85~264VAC
HES26C-2G-2ST-VHW	机架式安装非网管型，22个百兆电口，2个百兆光口，2个千兆combo接口，2公里，多模双纤，ST接口，工业宽温型-40°C~+75°C，电源电压120~370VDC或85~264VAC
HES26C-2G-2SST-VHW	机架式安装非网管型，22个百兆电口，2个百兆光口，2个千兆combo接口，20公里，单模双纤，ST接口，工业宽温型-40°C~+75°C，电源电压120~370VDC或85~264VAC
HES26C-2G-4ST-VHW	机架式安装非网管型，20个百兆电口，4个百兆光口，2个千兆combo接口，2公里，多模双纤，ST接口，工业宽温型-40°C~+75°C，电源电压120~370VDC或85~264VAC
HES26C-2G-4SST-VHW	机架式安装非网管型，20个百兆电口，4个百兆光口，2个千兆combo接口，20公里，单模双纤，ST接口，工业宽温型-40°C~+75°C，电源电压120~370VDC或85~264VAC
HES26C-2G-4SST-VHW	机架式安装非网管型，20个百兆电口，4个百兆光口，2个千兆combo接口，20公里，单模双纤，ST接口，工业宽温型-40°C~+75°C，电源电压120~370VDC或85~264VAC